



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

www.Untersuchungsliegen.de

Bestell- oder Anfrageformular



7209-00E mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf Schwerlastrollen mit Zentralfeststellssystem (1189), Papierrollenhalter (1280K)

2-teilige Schwerlastliege mit elektromotorischer Höhenverstellung Modell 7209-..E

7209-00E (800 mm breit) weiß pulverbeschichtet
7209-04E (800 mm breit) silber pulverbeschichtet

Grundausstattung:

Liegefläche 2-teilig
Hohe maximale Belastbarkeit von 400 kg
Liege feststehend
Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
Hygiene-Ausstattung

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 500 mm bis 850 mm in 36 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 800 mm
- Belastbarkeit: 400 kg (maximales Patientengewicht)



7209-00 mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf Schwerlastrollen mit Zentralfeststellssystem (1189), Seitengitter seitlich versenkbar (1080)

Technik:

- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem, verbreitertem Twin-Scherensystem, dadurch sehr hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Elektromotorische Höhenverstellung durch speziellen AC-Schwerlastmotor
- Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Hubgeschwindigkeit auch bei Volllast
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
 - Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 400 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1600 kg)

Modell	Farbe Gestell	Preis €
7209-00E	weiß RAL 9010	3.759,00
7209-03E	weißaluminium RAL 9006	3.759,00
7209-04E	graualuminium RAL 9007	3.759,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +40° verstellbar

Kopfteillänge: 500 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster

Fußteil fest

Fußteillänge: 1.450 mm

Polsteraufbau:

Polsterteilstärke 80 mm

Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz, zusätzlich mit massivem Schichtholzrahmen

2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 75

Dewert-Hygieneausstattung:

- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

Fahrbar auf 4 Schwerlast-Rollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1189)

Weitere Motorbedienelemente

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1920E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 1940E)

Weitere Sicherheitselemente

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr. 1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. 1997E)

Nasenschlitz

Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)

Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)

Papierrollenhalter

Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280K)

Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280F)

Seitengitter - 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080)

Wandschutzelemente

1 Wandabweisrad Ø 150 mm (1170)

1 Wandabweisrad Ø 200 mm, nur bei Seitengitter Art.-Nr. 1080 (1171)

Farbmuster für alle Bezugsfarben

NEU - Das Material "staynu"

ist eine absolute Neuheit in Sachen Polsterbezug. Die revolutionäre Technologie „staynu“ schützt die Oberfläche wie nie zuvor.

"staynu" Bezugsfarben



White 64-702



Pearl 64-703



Birch 64-704



Cappucino 64-705



cashmere 64-706



chestnut 64-707



cherry-64-708



carob-64-709



mocca-64-710



ashgrey 64-711



slate grey-64-712



corn 64-713



olive green 64-714



Anthracite 4-715



black-64-716



stone-blue-64-701








blue-64-717

"staynu" ... bleib neu,

Was hilft die schönste zum Farbkonzept passende Polsterfarbe einer Behandlungsliege, wenn Blutflecken, Jeanshosenabrieb oder Kugelschreiber die Oberfläche verunreinigen. Das sieht nicht nur unhygienisch und unansehnlich aus, auch Patienten werden dadurch abgeschreckt

Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

- Materialzusammensetzung: Ca. 3% PVC-PU-Finish, Ca. 12% BW/PES-Gestrick, Ca. 85% PVC Compound
- Gewicht: 800 +/- 50g/qm, - Dicke: 1.35 +/- 0,2 mm, - Rollenlänge: 25 m, - Rollenbreite: 140 cm
- Abrieb: DIN EN ISO 5470-2: trocken/dry 100.000 Martindale Note 2, Reissfestigkeit (= Höchstzugkraft) nach DIN EN ISO 1421 - längs:min. 270 N
- quer: min. 180 N - Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02, Level 6, - Flammschutz: NF M2, BS 5852 IS-0+1, DIN EN 1021-1+2, DIN EN 4102 (Part 1,B2), MVSS 302, DIN 53438 (Part 2)
- Öl- und Fettbeständig, - Schweißbeständig, - Antibakteriell nach JIS Z 2801, - Antimikrobiell, - IMO: FTFC P8

				
64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
				
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-gray	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
				
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
				
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsie/fuchsia	64-154 limonellime green	64-177 kaktus/cactus



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>