



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



Abb. 2550-00XL/H mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder (1655)



2550-00XL/H mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), Normschiene (1410), seitlich versenkbare Seitengitter (1080), Papierrollenhalter (1270K), Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder (1655)

Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (2550-..XLE und 2551-..XLE): 500 mm bis 940 mm in 22 Sek.

o Hydraulisch (2550-..XL/H und 2551-..XL/H): 520 mm bis 940 mm

- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm

Gesamtbreite der Liegefläche:

- Modell 2550-..XL/H: 700 mm

- Modell 2551-..XL/H: 800 mm

- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

• Allgemeines Zubehör



Modell 2550-..XL / 2551-..XL

Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder (1655)

2550-00XLE und 2550-00XL/H (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet

2551-00XLE und 2551-00XL/H (800 mm breit) weiß pulverbeschichtet

2550-04XLE und 2550-04XL/H (700 mm breit) silber pulverbeschichtet

2551-04XLE und 2551-04XL/H (800 mm breit) silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

Liegefläche 2-teilig

- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich

- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch

- KHD Hygiene-Ausrüstung

Höhenverstellung:

2550-..XLE und 2551-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 500 mm bis 940 mm in

22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft

- Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter

- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801

- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last

- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:

- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-

Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

2550-..XL/H und 2551-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 520 mm bis

940 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft

- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technik: - Robuste und verwindungssteife

Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt

- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich

- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm

- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte

- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten

- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg

- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung: (1.000 kg)

Modell

Farbe Untergestell

Breite

Höhenverstellung

Preis €

2550-00XL/H	weiß RAL 9010	700 mm	hydraulisch 520 - 940	3.404,00
2550-03XL/H	weißaluminium RAL 9006	700 mm	hydraulisch 520 - 940	3.404,00
2550-04XL/H	graualuminium RAL 9007	700 mm	hydraulisch 520 - 940	3.404,00
2551-00XL/H	weiß RAL 9010	800 mm	hydraulisch 520 - 940	3.634,00
2551-03XL/H	weißaluminium RAL 9006	800 mm	hydraulisch 520 - 940	3.634,00
2551-04XL/H	graualuminium RAL 9007	800 mm	hydraulisch 520 - 940	3.634,00

2550-00XLE	weiß RAL 9010	700 mm	motorisch 500 - 940	3.587,00
2550-03XLE	weißaluminium RAL 9006	700 mm	motorisch 500 - 940	3.587,00
2550-04XLE	graualuminium RAL 9007	700 mm	motorisch 500 - 940	3.587,00
2551-00XLE	weiß RAL 9010	800 mm	motorisch 500 - 940	3.815,00
2551-03XLE	weißaluminium RAL 9006	800 mm	motorisch 500 - 940	3.815,00
2551-04XLE	graualuminium RAL 9007	800 mm	motorisch 500 - 940	3.815,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar

Optional: Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder

Kopfteillänge: 800 mm

Echoausschnitt im Kopfteil:

Abmessungen: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm

Ausschnittseite: Patientenrückenlage links

Füllpolster zum Verschließen des Echo-Ausschnitts

Fußteil fest

Fußteillänge: 1.150 mm

Polsteraufbau:

Polsterteilstärke 80 mm

Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz

2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 75

Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

- KHD Hygieneausstattung:

- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 1120N-10)

Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit

Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (1180N)

Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit

Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (1185)

Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)

1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)

1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)

Längsseitige Fußbedienung (1950E)

Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (1998E)

Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)

Papierrollenhalter

Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (1270K)

Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (1280K)

Kopfteiloptionen

Kopfteilverstellung durch Gasdruckfeder (1655)

Seitengitter

1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, Länge 800 mm (1005)

1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (1040)

1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm, an Ausschnittseite 820 mm (1080)

Wandschutzelemente

1 Wandabweisrad Ø 150 mm (1170)

1 Wandabweisrad Ø 200 mm, nur bei Seitengitter Art.-Nr. 1080 (1171)


Weitere Informationen:

Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappuccino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701



Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-grey	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsie/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>