


DZL Zentralvertrieb GmbH


Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

 Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de


2806-00XLE mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen, leitfähig; Entfall Nasenschlitz


Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (2806-..XLE): 520 mm bis 960 mm

o Hydraulisch (2806-..XL/H): 540 mm bis 960 mm

- Gesamtlänge der Liegefläche: min. 1550 mm – max. 1950 mm

- Gesamtbreite der Liegefläche: 700 mm

- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

• Allgemeines Zubehör

Liege mit variabler Länge Modell 2806-..XL

2806-...XLE und 2806-...XL/H (700 mm breit)

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Kopfteil senkrecht abklappbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch

- Ausstattung

Höhenverstellung:
2806-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 520 mm bis 960 mm in

22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft

- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter

- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last

- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:

- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-


Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

2806-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 540 mm bis

960 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft

- Tritthebel beidseitig der Liegefläche


Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt

- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich

- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm

- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte

- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße

Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten

- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg

- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Modell	Höhenverstellung	Gestellfarbe	€
2806-00XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	weiß RAL 9010	2561,00
2806-03XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	weißaluminium RAL 9006	2561,00
2806-04XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	graualuminium RAL 9007	2561,00
2806-00XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	weiß RAL 9010	2648,00
2806-03XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	weißaluminium RAL 9006	2648,00
2806-04XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	graualuminium RAL 9007	2648,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +30° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Kopfteillänge: 450 mm
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75 Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- KHD-Hygieneausstattung:
 - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Seitengitter

- 1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)
- 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080)

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 040N)
 - Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 046)
 - Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1185)
 - Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 045N)
- #### Weitere Motorbedienelemente
- (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)
- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)
 - 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)
 - 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 092E)
 - Längsseitige Fußbedienung (Art.-Nr. 094E)

Weitere Sicherheitselemente

(nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr. B1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. B1997E)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010K)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010F)

Polsteroptionen

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1770)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1772)

Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)


Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>